

دهان بلاستيك داخلي سيكو ديلوكس

وصف المنتج:

دهان مائي بلاستيكي داخلي أساسه من مستحلب ستايرين أكريليك عالي الجودة ليعطي ملمس ناعم ويعطي مظهر جذاب أبيض أو ملون ويتميز بتغطيته الممتازة على الأسطح وقابليته العالية للسحب بالفرشاة.

الاستخدامات:

يستخدم للأسطح الداخلية مثل الجدران والأسقف الأسمنتية والجبسية والمباني والطوب الرملي وأشغال الخشب ويمكن استخدامه بدون سيلر على الجدران الجديدة الناعمة مباشرة.

المميزات العامة:

- تغطية ممتازة وقابلية عالية للسحب بالفرشاة وإعطاء طبقة نهائية ممتازة.
- مقاومة ممتازة لظروف الطقس المختلفة.
- خصائص احتفاظ ممتازة بالألوان.
- قوة التصاق جيدة جدًا.

المعلومات الفنية:

اللون:	أبيض أو ألوان حسب الطلب
التشطيب:	مطفي
نسبة المواد الصلبة:	58 – 66 %
الكثافة:	1.55 – 1.62 جم/لتر
التغطية:	8 – 10 م ² /لتر
نقطة الوميض:	غير قابل للاشتعال
توصية التخفيف:	5 – 15 % بالحجم
التخفيف:	باستخدام الماء النقي
أدوات التطبيق:	بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

وقت الجفاف:

يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق وحسب الطقس.	
جفاف للمس:	50 – 60 دقيقة (عند 25°م)
جفاف للتناول:	2 ساعة (عند 25°م)
أعادة تكرار الدهان:	2 ساعة (عند 25°م)

تجهيز السطح:

يجب ان تكون السطوح جافة ونظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والغبار

طريقة الدهن:

يجب خلط المنتج جيدا حتى يكون متجانس قبل بدء العمل بالدهن
سيلر داخلي ممتاز سيكو - طبقة واحدة
معجون جدران سيكو - طبقتين
بلاستيك داخلي سوبرسيكو - طبقتين

الطبقة الأولى:
الطبقة الثانية:
التشطيب النهائي:

طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

برميل بلاستيك 20كجم – 25 كجم



Sico Interior Emulsion Delux

DESCRIPTION: Water based acrylic interior plastic paint, made of a high quality styrene polymeric material to give a smooth texture and attractive white or colored appearance with excellent coverage on the surfaces & high brushability.

MAIN USES: Used as a finish coat for interior surfaces such as cement and gypsum walls and ceilings, buildings, sand bricks and woodwork, also can be used directly without sealer on new smooth walls.

FEATURES:

- Excellent coverage and high brushability to give good finishing layer.
- Excellent resistance to different weather conditions.
- Excellent color retention properties.
- Very good adhesion strength

SPECIFICATIONS:

Color: White & other colors as required

Finish: Matt

Solid contents: 58 - 66 %

Density: 1.55 – 1.62 gm/cm³

Flash Point: Non Flammable

Coverage: 8 - 10 m²/Lit

Dilution: With clean water

Dilution Rate: 5 – 15 % by volume

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAYING TIME: Drying time depends on temperature and humidity depending on regions.

Touch dry: 50 - 60 Minutes (At 25°C)

Full Cure: 2 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 2 Hours (At 25°C)

SURFACE PREPARATION: Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

APPLICATION METHOD: Before starting the painting work mix the product well until it is homogeneous.

First Coat: 1 Coat SICO Interior Sealer Premium at 30 Microns

Second Coat: 2 Coats SICO Wall Putty

Finishing Coat: 2 Coats SICO interior Emulsion Super

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING: 20Kg - 25Kg Plastic Drums