



## دهان بلاستيك رباعي لمعة سيكو ديلوكس

هو عبارة عن دهان مائي رباعي لمعة أساسه من مركبات أكريليكية نقية ومركبات أخرى خاصة، تم تصميمها للاتصالات الداخلية والخارجية كطبقة تشطيب نهائية على الجدران المختلفة وذلك لإعطاء لمعة مناسبة بسيطة ومنخفضة.

تستخدم طبقة نهائية على الأسطح الداخلية والخارجية المختلفة ويسهل تطبيقها على الجدران الإسمنتية والخرسانية وطبقات اللياسة وأعمال الجبس والجص والخرسانة الجاهزة والطوب وألواح الجبس وطبقات اللياسة بعد تأسيسها، وورق الجدران، والواجهات الخارجية، وأعمال القرميد وغيرها.

- قابلية عالية للغسيل والتنظيف والحك بالماء والصابون
- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والغبار والأملام
- سريع الجفاف ومتعدد الاستخدامات
- قوة التصاق ممتاز ومعدل تنفسية وتدفق وانسيابية عالية

**وصف المنتج:**

**الاستخدامات:**

**المميزات العامة:**

**المواصفات الفنية:**

**اللون:**

**نوع التشطيب:**

**الكتافة النوعية:**

**نسبة المواد الصلبة:**

**نقطة الوميض:**

**معدل التغطية:**

**اللمعان:**

**توصية التخفيف:**

**التخفيف:**

**أدوات التطبيق:**

**وقت الجفاف:**

**الجفاف السطحي:**

**الجفاف الكامل:**

**أعادة تكرار الدهان:**

**تحضير السطح:**

**طريقة الاستعمال:**

**تأسيس السطح:**

**طريقة الطلاء:**

**الطبقة الأولى:**

**الطبقة الثانية:**

**التشطيب النهائي:**

**طريقة التخزين:**

**التعبئة:**

أبيض والوان أخرى حسب الطلب

ربع لامع

1.41 – 1.53 تقريبا

42 – 50 % تقريبا

غير قابل للاشتعال (مائي)

8 – 12 م/لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة)

30 عند زاوية 60° درجة

5 – 10 % بالحجم

باستخدام الماء النقي

بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش

يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق وحسب الطقس

50 – 60 دقيقة (عند 25°C)

4 ساعة (عند 25°C)

4 ساعة (عند 25°C)

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

لا يمكن دهن المنتج على الأسطح المطلية القديمة بالدهانات المائية أو الدهانات الزيتية قبل

تحضيرها ومعالجتها بالأساس والمعجون وصنفرتها على النحو التالي:

1. قم بإزالة كل الطلاء القديم قدر الإمكان إذا كان السطح مطلياً مسبقاً

2. قم بصنفرة السطح بالكامل ثم قم بإزالة الغبار الناتج

3. اشطف السطح بالماء النظيف واتركه حتى يجف تماماً

بعد معالجة الأسطح القديمة، قم بالتطبيق على الأسطح القديمة والجديدة على النحو التالي:

طبقة من أساس داخلي بريميوم سيكو (بسمك 30 ميكرون)

طبقتين من معجون جدران سيكو

طبقتين بلاستيك رباعي لامع سوبر سيكو

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي

مكان جيد التهوية في درجة حرارة محاطة بين 25-35 درجة حرارية

برميل بلاستيك 14 كجم – 17 كجم



## Sico Quarter Gloss Emulsion Delux

**DESCRIPTION:** Water based, quarter gloss emulsion based on pure acrylic compounds and other special additive, designed for interior and exterior surfaces to be used as finishing layer on various walls to give a simple and suitable low shine.

**MAIN USES:** Used as finishing coat for interior and exterior surfaces where it's easy to apply on concrete, plaster, ready-mix concrete, bricks, gypsum boards, plaster layers after foundation, old and new wallpaper, exterior Interfaces, tile works, etc

- FEATURES:**
- High washability, and scrubbing with soap and water
  - Excellent resistance to weather, abrasion, dust and salts
  - Fast drying and multiple application
  - Excellent adhesion, coverage rate, with high flow and fluidity

**SPECIFICATIONS:**

**Color:** White & other colors as required

**Finish:** Glossy

**Solid contents:** 42 - 50 %

**Density:** 1.41 – 1.53 gm/cm<sup>3</sup>

**Flash Point:** Non Flammable

**Coverage:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lit (at 30 micron DFT )

**Gloss:** 30 at 60 degree

**Dilution:** With clean water

**Dilution Rate:** 5 – 10 % by volume

**Application Tools:** Brush, Roller, or Spray Gun.

**DRAYING TIME:** Drying time depends on temperature and humidity depending on regions.

**Touch dry:** 50 - 60 Minutes (At 25°C)

**Full Cure:** 4 Hours (At 25°C)

**Recoat interval:** 4 Hours (At 25°C)

**SURFACE PREPARATION:** Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

**APPLICATION METHOD** The product cannot be applied on old painted surfaces with emulsions or oil paints before it's prepared by primer, putty, and then sanding as below:

**FOR PREVIOUSLY PAINTED WALL:** 1. Remove all old paint if possible if the surface was previously painted  
2. Sand the entire surface and then remove the resulting dust  
3. Rinse the surface with clean water and leave to dry completely

**PAINTING METHOD:** After treating old surfaces then apply as following for old & new surfaces

**First Coat:** 1 Coat SICO Interior Sealer Premium at 30 Microns

**Second Coat:** 2 Coats SICO Wall Putty, then sand it & clean it.

**Finishing Coat:** 2 Coats SICO Quarter Gloss Emulsion Super

**STORAGE:** Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35°C

**PACKING:** 14Kg - 17Kg Plastic Drums