

دهان بلاستيك ربع لمعة سيكو بريميوم

وصف المنتج:

هو عبارة عن دهان مائي ربع لمعة أساسه من مركبات أكريليكية نقية ومركبات أخرى خاصة، تم تصميمها للاستعمالات الداخلية والخارجية كطبقة تشطيب نهائية على الجدران المختلفة وذلك لإعطاء لمعة مناسبة بسيطة ومنخفضة.

الاستخدامات:

تستخدم كطبقة نهائية على الأسطح الداخلية والخارجية المختلفة ويسهل تطبيقها على الجدران الإسمنتية والخرسانية وطبقات اللياسة وأعمال الجبس والجص والخرسانة الجاهزة والطوب وألواح الجبس وطبقات اللياسة بعد تأسيسها، وورق الجدران، والواجهات الخارجية، وأعمال القرميد وغيرها.

المميزات العامة:

- قابلية عالية للغسيل والتنظيف والحك بالماء والصابون
- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعرية والغبار والأملاح
- سريع الجفاف ومتعدد الاستخدامات.
- قوة التصاق ممتاز ومعدل تغطية وتدفق وانسيابية عالية

المواصفات الفنية:

اللون:

أبيض والوان أخرى حسب الطلب

نوع التشطيب:

ربع لماع

الكثافة النوعية:

1.50 – 1.63 تقريباً

نسبة المواد الصلبة:

54 – 60 % تقريباً

نقطة الوميض:

غير قابل للاشتعال (مائي)

معدل التغطية:

8 – 12 م²/لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة)

اللمعان:

30 عند زاوية 60° درجة

توصية التخفيف:

5 – 10 % بالحجم

التخفيف:

باستخدام الماء النقي

أدوات التطبيق:

بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

وقت الجفاف:

يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق وحسب الطقس

الجفاف السطحي:

50 – 60 دقيقة (عند 25°م)

الجفاف الكامل:

4 ساعة (عند 25°م)

أعادة تكرار الدهان:

4 ساعة (عند 25°م)

تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

طريقة الاستعمال:

لا يمكن دهن المنتج على الأسطح المطلية القديمة بالدهانات المائية أو الدهانات الزيتية قبل تحضيرها ومعالجتها بالأساس والمعجون وصنفرتها على النحو التالي:

تأسيس السطح:

1. قم بإزالة كل الطلاء القديم قدر الإمكان إذا كان السطح مطلقاً مسبقاً

2. قم بصنفرة السطح بالكامل ثم قم بإزالة الغبار الناتج

3. اشطف السطح بالماء التنظيف واتركه حتى يجف تماماً

طريقة الطلاء:

بعد معالجة الأسطح القديمة، قم بالتطبيق على الأسطح القديمة والجديدة على النحو التالي:

الطبقة الأولى:

طبقة من أساس داخلي بريميوم سيكو (بسمك 30 ميكرون)

الطبقة الثانية:

طبقتين من معجون جدران سيكو

التشطيب النهائي:

طبقتين بلاستيك ربع لماع سوبر سيكو

طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي

مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

برميل بلاستيك 14 كجم – 17 كجم



Sico Quarter Gloss Emulsion Premium

DESCRIPTION: Water based, quarter gloss emulsion based on pure acrylic compounds and other special additive, designed for interior and exterior surfaces to be used as finishing layer on various walls to give a simple and suitable low shine.

MAIN USES: Used as finishing coat for interior and exterior surfaces where it's easy to apply on concrete, plaster, ready-mix concrete, bricks, gypsum boards, plaster layers after foundation, old and new wallpaper, exterior Interfaces, tile works, etc

FEATURES:

- High washability, and scrubbing with soap and water
- Excellent resistance to weather, abrasion, dust and salts
- Fast drying and multiple application
- Excellent adhesion, coverage rate, with high flow and fluidity

SPECIFICATIONS:

Color: White & other colors as required

Finish: Glossy

Solid contents: 54 - 60 %

Density: 1.50 – 1.63 gm/cm³

Flash Point: Non Flammable

Coverage: 8 - 12 m²/Lit (at 30 micron DFT)

Gloss: 30 at 60 degree

Dilution: With clean water

Dilution Rate: 5 – 10 % by volume

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAYING TIME: Drying time depends on temperature and humidity depending on regions.

Touch dry: 50 - 60 Minutes (At 25°C)

Full Cure: 4 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 4 Hours (At 25°C)

SURFACE PREPARATION: Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

APPLICATION METHOD The product cannot be applied on old painted surfaces with emulsions or oil paints before it's prepared by primer, putty, and then sanding as below:

FOR PREVIOUSLY PAINTED WALL:

1. Remove all old paint if possible if the surface was previously painted
2. Sand the entire surface and then remove the resulting dust
3. Rinse the surface with clean water and leave to dry completely

PAINTING METHOD: After treating old surfaces then apply as following for old & new surfaces

First Coat: 1 Coat SICO Interior Sealer Premium at 30 Microns

Second Coat: 2 Coats SICO Wall Putty, then sand it & clean it.

Finishing Coat: 2 Coats SICO Quarter Gloss Emulsion Super

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35° C

PACKING: 14Kg - 17Kg Plastic Drums