

هان سيكو زيتي نصف لمعة ديوكس

وصف المنتج:

دهان زيتي نصف لامع أساسه مبني على راتنجات الألكيد تم تصميمه لإعطاء طبقة طلاء نهائية ناعمة مستوية نصف لامعة تم تصميمها للاستعمالات الداخلية والخارجية كطبقة تشطيب نهائية على الجدران المختلفة وذلك لإعطاء لمعة مناسبة بسيطة ومنخفضة.

الاستخدامات:

يستخدم كطبقة نهائية للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الإسمنتية، والصلب والخشب والحديد والجبس والخرسانة والألمنيوم والبلاستيك والأسطح المجلفنة.

المميزات العامة:

- تغطية عالية ومعدل فرد كبير
- قوي التماسك مع الطبقات الأخرى
- مرونة ونعومة وانسيابية عالية
- مقاوم للعوامل الجوية

المواصفات الفنية:

الألوان:	أبيض أو حسب كرت الألوان
نوع التشطيب:	نصف لمعة
نسبة المواد الصلبة:	48 – 58 %
الكثافة النوعية:	1.45 – 1.56 جم/لتر تقريبا
معدل التغطية:	9 – 12 م ² / لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة)
اللمعان:	50 (دقيقة) عند زاوية 60°
نقطة الوميض:	عند 39°م
توصية التخفيف:	5 – 10 % بالحجم
التخفيف:	باستخدام التتر البارد
أدوات التطبيق:	بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

وقت الجفاف:

جفاف السطحي:	3 ساعات تقريبا (عند 25°م)
جفاف الكامل:	24 ساعات تقريبا (عند 25°م)
أعادة تكرار الدهان:	8 ساعات تقريبا (عند 25°م)

تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليما جافا وخاليا من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

طريقة الاستعمال:

أ – للأسطح الاسمنتية وطبقات اللياسة وأعمال الجبس والجدران:

1. طلاء طبقة واحدة من سيلر سيكو
2. معالجة السطح بمعجون سيكو للجدران
3. طلاء طبقة واحدة من أساس زيتي مطفي سيكو
4. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتي نصف لمعة سوبر سيكو

ب – الأسطح الحديدية والخشبية:

1. يتم طلاء طبقة واحدة من أساس حديد زيتي سيكو
2. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتي نصف لمعة سوبر سيكو

طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

برميل حديد 14كجم – 17 كجم



Sico Semi-Gloss Enamel Delux

DESCRIPTION: Semi-gloss interior, exterior enamel paint based on synthetic non- yellowing alkyd resin, specially designed to give a smooth, even, semi-gloss finish, to avoiding the shinning of glossy finishes that highlights imperfectness on surfaces, or dull matt finishes.

MAIN USES: Used as a finish coat for interior and exterior surfaces on cement, steel, wooden, iron, gypsum, precast, block, aluminum, plastic, and galvanized surfaces.

FEATURES:

- Good coverage and high spreading rate
- Strong adhesion with other layers
- High flexibility, softness and fluidity
- Good resistance to weather factors

SPECIFICATIONS:

Color: White & colors as per Color Card

Finish: Semi-Gloss

Solid contents: 48 – 58 %

Density: 1.45 – 1.56 gm/cm³

Coverage: 9 – 12 m²/Lit (at 30 micron DFT)

Gloss: 50 (min.) at 60 °

Flash Point: At 39°C

Dilution: With mineral spirit

Dilution Rate: 5 – 10 % by volume

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAYING TIME: Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.

Touch dry: 3 Hours (At 25°C)

Full Cure: 24 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 8 Hours (At 25°C)

SURFACE PREPARATION: Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

APPLICATION METHOD: **A- For cement surfaces, plaster layers, gypsum works and walls:**

1. Apply one coat of Sico sealer at 30 Microns
2. Treat the surface with two coats of Sico wall putty
3. Apply one coat of Sico matt oil primer
4. Apply two coats of Sico Semi-Gloss Enamel Super paint

B – For Metal & Wooden surfaces:

1. Apply one coat of Sico Metal Oxide primer
2. Apply two coats of Sico Semi-Gloss Enamel Super paint

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING: 14Kg - 17Kg Steel Drums