

دهان بلاستيك خارجي سيكو ديوكس

وصف المنتج:

دهان مائي بلاستيكي خارجي اكرليكي مكون في تركيبه الأساسي من مادة بوليميرية اكرليكية ليعطي ملمس ناعم وأقصى اختراق للأسطح المراد طلاؤها وهو مقاوم للأملاح ولديه مقاومة عالية للظروف الجوية المختلفة على الأسطح

الاستخدامات:

يستخدم كطبقة نهائية للتطبيقات الخارجية على الأسطح الإسمنتية والخرسانية والجدران والأسقف وألواح الجبس وأسطح الأسبستوس والقرميد والأعمال الخشبية وغيره.

المميزات العامة:

- الحصول على طبقة طلاء نهائية عالية الجودة.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية والتآكل.
- خصائص احتفاظ ممتازة بالألوان.
- يتمتع بقوة التصاق جيدة

المعلومات الفنية:

اللون:	أبيض وألوان حسب الطلب
التشطيب:	مطفي
نسبة المواد الصلبة:	62 - 70 %
الكثافة:	1.58 - 1.68 جم/لتر
نقطة الوميض:	غير قابل للاشتعال
التغطية:	7 - 10 م ² /لتر
توصية التخفيف:	5 - 15 % بالحجم
التخفيف:	باستخدام الماء النقي
أدوات التطبيق:	بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

وقت الجفاف:

جفاف للمس:	50 - 60 دقيقة (عند 25°م)
جفاف للتناول:	2 ساعة (عند 25°م)
أعادة تكرار الدهان:	2 ساعة (عند 25°م)

تجهيز السطح:

يجب ان تكون السطوح جافة ونظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والغبار والعوالق

طريقة الدهن:

الطبقة الأولى:	يجب خلط المنتج جيدا حتى يكون متجانس قبل بدء العمل بالدهن
الطبقة الثانية:	سيلر داخلي ممتاز سيكو عند 30 ميكرون - طبقة واحدة
التشطيب النهائي:	معجون جدران سيكو - طبقتين
	بلاستيك داخلي خارجي سوبر سيكو - طبقتين

التعبئة والتخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطة بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

برميل بلاستيك 20 كجم - 25 كجم



Sico Exterior Emulsion Delux

DESCRIPTION: Water based acrylic emulsion exterior plastic paint, made of a polymeric acrylic material to give a smooth texture and maximum penetration in the painted surfaces, and It is resistant to salts and has high resistance to different weather conditions on surfaces.

MAIN USES: Used as a finishing coat for exterior applications on all cement and concrete surfaces, walls, ceilings, gypsum boards, asbestos surfaces, tiles, woodwork.

FEATURES:

- Obtaining a high quality finish coating layer.
- Excellent resistance to weather, erosions.
- Excellent color retention properties.
- Has a good adhesion strength

SPECIFICATIONS:

Color: White & other colors as required

Finish: Matt

Solid contents: 62 - 70 %

Density: 1.58 – 1.68 gm/cm³

Flash Point: Non Flammable

Coverage: 7 - 10 m²/Lit

Dilution: With clean water

Dilution Rate: 5 – 15 % by volume

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAYING TIME: Drying time depends on temperature and humidity depending on regions.

Touch dry: 50 - 60 Minutes (At 25°C)

Full Cure: 2 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 2 Hours (At 25°C)

SURFACE PREPARATION: Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

APPLICATION METHOD: Before starting the painting work mix the product well until it is homogeneous.

First Coat: 1 Coat SICO Interior Sealer Premium at 30 Microns

Second Coat: 2 Coats SICO Wall Putty

Finishing Coat: 2 Coats SICO interior /exterior Emulsion Super

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING: 20Kg - 25Kg Plastic Drums