



## دهان بلاستيك خارجي سيكو بريميوم

**وصف المنتج:** دهان مائي بلاستيكي خارجي اكريلكي مكون في تركيبه الأساسي من مادة بوليميرية اكريليكية ليعطي ملمس ناعم وأقصى احتراق للأسطح المراد طلائها وهو مقاوم للأملاح ولديه مقاومة عالية للظروف الجوية المختلفة على الأسطح

**الاستخدامات:** يستخدم كطبقة نهائية للتطبيقات الخارجية على الأسطح الإسمنتية والخرسانية والجدران والأسقف ولوح الجبس وأسطح الأسبستوس والقرميد والأعمال الخشبية وغيرها.

- الحصول على طبقة طلاء نهائية عالية الجودة.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية والتآكل.
- خصائص احتفاظ ممتازة بالألوان.
- يتمتع بقوّة التصاق جيدة

### المعلومات الفنية:

أبيض وألوان حسب الطلب	اللون:
مطفي	التشطيب:
65 - 75 %	نسبة المواد الصلبة:
1.62 - 1.73 جم/لتر	الكثافة:
غير قابل للاشتعال	نقطة الوميض:
7 - 10 م/لتر	التغطية:
5 - 15 % بالحجم	توصية التخفيف:
باستخدام الماء النقى	التخفيف:
بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش	أدوات التطبيق:

**وقت الجفاف:** يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق

50 - 60 دقيقة ( عند 25°C )	جفاف اللمس:
2 ساعة ( عند 25°C )	جفاف التناول:
2 ساعة ( عند 25°C )	أعادة تكرار الدهان:

**تجهيز السطح:** يجب ان تكون السطوح جافة ونظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والغبار والعوالق

يجب خلط المنتج جيدا حتى يكون متجانس قبل بدء العمل بالدهن	طريقة الدهن:
سيلر داخلي ممتاز سيكو عند 30 ميكرون - طبقة واحدة	الطبقة الأولى:
معجون جدران سيكو - طبقتين	الطبقة الثانية:
بلاستيك داخلي خارجي سوبر سيكو - طبقتين	التشطيب النهائي:

**التعبئة والتخزين:** يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطة بين 25-35 درجة حرارية

**التعبئة:** برميل بلاستيك 20 كجم - 25 كجم



## Sico Exterior Emulsion Premium

**DESCRIPTION:** Water based acrylic emulsion exterior plastic paint, made of a polymeric acrylic material to give a smooth texture and maximum penetration in the painted surfaces, and It is resistant to salts and has high resistance to different weather conditions on surfaces.

**MAIN USES:** Used as a finishing coat for exterior applications on all cement and concrete surfaces, walls, ceilings, gypsum boards, asbestos surfaces, tiles, woodwork.

- FEATURES:**
- Obtaining a high quality finish coating layer.
  - Excellent resistance to weather, erosions.
  - Excellent color retention properties.
  - Has a good adhesion strength

**SPECIFICATIONS:**

**Color:** White & other colors as required

**Finish:** Matt

**Solid contents:** 65 - 75 %

**Density:** 1.62 – 1.73 gm/cm<sup>3</sup>

**Flash Point:** Non Flammable

**Coverage:** 7 - 10 m<sup>2</sup>/Lit

**Dilution:** With clean water

**Dilution Rate:** 5 – 15 % by volume

**Application Tools:** Brush, Roller, or Spray Gun.

**DRAYING TIME:** Drying time depends on temperature and humidity depending on regions.

**Touch dry:** 50 - 60 Minutes (At 25°C)

**Full Cure:** 2 Hours (At 25°C)

**Recoat interval:** 2 Hours (At 25°C)

**SURFACE PREPARATION:** Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

**APPLICATION METHOD:** Before starting the painting work mix the product well until it is homogeneous.

**First Coat:** 1 Coat SICO Interior Sealer Premium at 30 Microns

**Second Coat:** 2 Coats SICO Wall Putty

**Finishing Coat:** 2 Coats SICO interior /exterior Emulsion Super

**STORAGE:** Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

**PACKING:** 20Kg - 25Kg Plastic Drums