

أساس خارجي سيكو ديلوكس

هو عبارة عن أساس خارجي مائي بطانة تركيبتها من مادة الإستايرين الأكريليك، وهو مصمم خصيصاً لتأسيس الجدران الخارجية، حيث يعمل كبطانة لاحتراف المسامات الموجودة على الأسطح وصفتها لمنع الامتصاصية غير المرغوب بها ويهيئ الأسطح الخارجية لاعطاء بطانة ممتازة وتماسك أفضل مع طبقات الدهان النهائي.

يستخدم المنتج لتأسيس الأسطح الخارجية ويستخدم على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية وطبقات اللياسة والبلاط والقرميد والواح الفاير غيرها.

- قدرة عالية على الإلخاء ورائحة منخفضة
- سريع الجفاف ومتعدد الاستخدامات
- يوفر حماية جيدة ضد القلويات
- معدل تغطية وانتشار عالي جداً على الأسطح
- قدرة عالية على اختراف المسامات وقوه التصاق ممتازة مع الأسطح
- يزيد من معدل الالتصاق والانتشار لطبقات الدهان التالية.

وصف المنتج:

الاستخدامات:

المميزات العامة:

المعلومات الفنية:

أبيض أو حسب الطلب

مطفي

نسبة المواد الصلبة:

62 - 73 % تقريبا

الكثافة:

1.74 - 1.60 جم/لتر

معدل التغطية:

35 ميكرون (2/9 م لتر)

نقطة الوميض:

غير قابل للاشتعال

توصية التخفيض:

10 - 15 %

التخفيض:

باستخدام الماء النقي

بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش

أدوات التطبيق:

وقت الجفاف:

40 دقيقة تقريباً (عند 25°C)

الجفاف السطحي:

2 ساعة تقريباً (عند 25°C)

الجفاف الكامل:

2 ساعة تقريباً (عند 25°C)

أعادة تكرار الدهان:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

بالنسبة للأسطح القديمة، يجب استخدام المنتج على الأسطح المحضرة مسبقاً

1. يتم إزالة الدهان القديم من السطح قدر الإمكان

2. صنفرة السطح بالكامل ومن ثم إزالة الغبار الناتج والعلق والأوساخ.

3. تنظيف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام.

4. يتم طلاء طبقة واحدة من أساس سيكو أو سيلر داخلي سيكو.

5. ملء الشقوق والثقوب والفراغات بمعجون جدر سيكو ثم صنفرته بعد الجفاف وتنظيفه.

طريقة الاستعمال:

طبقة من أساس خارجي سوبر سيكو (عند 35 ميكرون)

نظام الدهن:

طبقة من معجون جدران سيكو

الطبقة الأولى:

طبقة من بلاستيك خارجي سوبر سيكو (عند 25 - 30 ميكرون)

الطبقة الثانية:

التشطيب النهائي:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي

مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطة بين 25-35 درجة حرارية

برميل بلاستيك 20 كجم - 25 كجم

طريقة التخزين:

التعبئة:



Sico Exterior Sealer Delux

DESCRIPTION:

A fast drying, multi-purpose, water-based exterior sealer based on styrene-acrylic composition, specially designed for exterior wall foundations, as it acts as a primer to penetrate the pores on surfaces and polish them to prevent unwanted absorption, and prepares exterior surfaces to provide excellent primer and better adhesion for final painting layers.

MAIN USES:

Used for priming and preparing of all types of external surfaces on cement, concrete surfaces, gypsum, plaster layers, tiles, bricks, fiberboards, etc.

FEATURES:

- High hiding power and low odor
- Fast drying and versatile
- Provides good protection against alkalis
- Very high coverage and spreading rate on surfaces
- High penetration ability and excellent adhesion strength to surfaces
- Increases the adhesion and spreading rate of subsequent paint layers.

SPECIFICATIONS:

Color: White & as required.

Finish: Matt

Solid contents: 62 – 73 %

Density: 1.60 – 1.74 gm/cm³

Coverage: 7 – 9 m²/Lit (at 35 micron DFT)

Flash Point: Non Flammable

Dilution Rate: 10 – 15 %

Dilution: With mineral spirit

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAWING TIME: Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.

Touch dry: 40 Minutes (At 25°C)

Full Cure: 2 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 2 Hours (At 25°C)

**SURFACE
PREPARATION:**

Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

**APPLICATION
METHOD:**

For Old surfaces, product should be used over prepared surfaces:

1. Remove the old paint from the surface as much as possible.
2. Sand the entire surface then remove the resulting dust, debris and dirt.
3. Clean the surface with clean water and leave to dry completely.
4. Apply one coat of Sico Exterior primer or sealer.
5. Fill cracks, holes and gaps with Sico wall putty, then sand it and clean it

PAINTING METHOD

First Coat: 1 coat of Sico exterior Sealer Super (at 35 microns)

Second Coat: 2 coats of Sico wall putty

Finishing Coat: 2 coats of Sico exterior plastic Super (at 25 - 30 microns)

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING: 20Kg - 25Kg Plastic Drums