

دهان أساس داخلي خارجي سيكو بريميوم

وصف المنتج:

هو عبارة عن أساس داخلي خارجي مائي تركيبته الأساسية من مادة الإستايرين الأكريليك، وهو مصمم خصيصاً لتأسيس الجدران الداخلية والخارجية، حيث يعمل كبطانة لاختراق جميع المسامات الموجودة على الأسطح وصقلها لمنع الامتصاصية غير المرغوبة فيه ويهيئ الأسطح الداخلية والخارجية لإعطاء بطانة ممتازة وتماسك أفضل مع طبقات الدهان النهائي.

الاستخدامات:

يستخدم المنتج لتأسيس الأسطح الداخلية والخارجية ويستخدم على جميع الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية وطبقات اللياسة والبلاط والقرميد والواح الفايبر وغيرها.

المميزات العامة:

- قدرة عالية على الإخفاء ورائحة منخفضة
- سريع الجفاف ومتعدد الاستخدامات
- يوفر حماية جيدة ضد القلويات
- معدل تغطية وانتشار عالي جداً على الأسطح
- قدرة عالية على اختراق المسامات وقوة التصاق ممتازة مع الأسطح
- يزيد من معدل الالتصاق والانتشار لطبقات الدهان التالية.

المعلومات الفنية:

- اللون: أبيض أو حسب الطلب
- التشطيب: مطفي
- نسبة المواد الصلبة: 69 - 79 % تقريبا
- الكثافة: 1.67 - 1.78 جم/لتر
- معدل التغطية: 7 - 9 م²/لتر (35 ميكرون)
- نقطة الوميض: غير قابل للاشتعال
- توصية التخفيف: 10 - 15 %
- التخفيف: باستخدام الماء النقي
- أدوات التطبيق: بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

وقت الجفاف:

- يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق
- 40 دقيقة تقريبا (عند 25°م)
- 2 ساعة تقريبا (عند 25°م)
- 2 ساعة تقريبا (عند 25°م)

تجهيز السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

طريقة الاستعمال:

- بالنسبة للأسطح القديمة، يجب استخدام المنتج على الأسطح المحضرة مسبقاً
- 1. يتم إزالة الدهان القديم من السطح قدر الإمكان
- 2. صنفرة السطح بالكامل ومن ثم إزالة الغبار الناتج والعوالق والأوساخ.
- 3. تنظيف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام.
- 4. يتم طلاء طبقة واحدة من أساس أو سيلر داخلي سيكو.
- 5. ملء الشقوق والثقوب والفراغات بمعجون جدر سيكو ثم صنفرتة بعد الجفاف وتنظيفه.

نظام الدهن:

- الطبقة الأولى: طبقة من أساس خارجي سوبر سيكو (عند 35 ميكرون)
- الطبقة الثانية: طبقتين من معجون جدران سيكو
- التشطيب النهائي: طبقتين من بلاستيك خارجي سوبر سيكو (عند 25 - 30 ميكرون)

طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

برميل بلاستيك 20 كجم - 25 كجم



Sico Interior/Exterior Sealer Premium

DESCRIPTION:

Water-based internal and external primer based on styrene acrylic, specially designed for the foundations of internal & external walls, as it acts as a primer to penetrate all the pores on the surfaces and polish them to prevent unwanted absorption, and prepares the internal and external surfaces to provide excellent wall sealing to give better adhesion for final paint layers

MAIN USES:

For priming & preparing of all types of Internal & external surfaces on cement, concrete surfaces, gypsum, plaster layers, tiles, bricks, fiberboards, etc.

FEATURES:

- High hiding power and low odor
- Fast drying and versatile
- Provides good protection against alkalis
- Very high coverage and spreading rate on surfaces
- High penetration ability and excellent adhesion strength to surfaces
- Increases the adhesion and spreading rate of subsequent paint layers.

SPECIFICATIONS:

Color: White & as required.

Finish: Matt

Solid contents: 69 – 79 %

Density: 1.67 – 1.78 gm/cm³

Coverage: 7 – 9 m²/Lit (at 35 micron DFT)

Flash Point: Non Flammable

Dilution Rate: 10 – 15 %

Dilution: With mineral spirit

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRYING TIME: Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.

Touch dry: 40 Minutes (At 25°C)

Full Cure: 2 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 2 Hours (At 25°C)

**SURFACE
PREPARATION:**

Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

**APPLICATION
METHOD:**

For Old surfaces, product should be used over prepared surfaces:

1. Remove the old paint from the surface as much as possible.
2. Sand the entire surface then remove the resulting dust, debris and dirt.
3. Clean the surface with clean water and leave to dry completely.
4. Apply one coat of Sico Exterior primer or sealer.
5. Fill cracks, holes and gaps with Sico wall putty, then sand it and clean it

PAINTING METHOD

First Coat: 1 coat of Sico exterior Sealer Super (at 35 microns)

Second Coat: 2 coats of Sico wall putty

Finishing Coat: 2 coats of Sico exterior plastic Super (at 25 - 30 microns)

STORAGE:

Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING:

20Kg - 25Kg Plastic Drums